



图号/DWG NO.	57HT64-D0821-001
------------	------------------




步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	2.2V
额定电流/RATED CURRENT	4.0A
电 阻/RESISTANCE	0.55ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	1.45mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	1.5N. m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A. C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100M Ω 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	150g. cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 820克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	5N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	25N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%

已受控

	STEP	A+	B+	A-	B-
CW ↓	1	+	+	-	-
	2	-	+	+	-
	3	-	-	+	+
	4	+	-	-	+

↑
CCW

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)													
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED						比例 SCALE		型 号/MODEL 57AM15			三视图 THIRD ANGL PROJECTION 		
审核/CHECKED						单位 UNIT	mm						
深圳锐特机电技术有限公司										页 SHEET	1/1		