



规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	2.8V
4.额定电流 Rated Current	5.0 A
5.保持力矩 Holding Torque	4.0 N.m Typ.(Twophase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.56ohm±10%(20°C)
7.相电感 Phase Resistance	2.18 mH±20%(1kHz1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.65KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130°C)

		单位:毫米 Unit:mm		批准 Approve		 <div> 锐特技术 ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD 深圳锐特机电技术有限公司 </div>		Hybrid Stepping Motor	
		第一视角画法 First angle method		标准化 Standard					
		未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M		工艺 Technology					
		未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K		审核 Check					
				设计 Design					
原始版本 Original revision						型号:			
						图号:		IT60AM21-D0830-24V-M	
REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE	UNLESSOTHERWISESPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE TYPE:		Rev.A	SCALE 1:1 Sheet 1 of 1