



版本 REV	变更号 ECN NO	变更内容 CONTENT CHANGED	处数 NO.	日期 DATE	设计 DESIGN



额定电压 Rated Voltage(V)	220	线电阻 Line-Line Resistance (Ω)	1.55±10% (20℃)	编码器接线顺序(其中5、6号为多圈和光电编码器用) magnetic encoder wiring sequence (numbers 5 and 6 are used for multi turn and photoelectric encoders)								电机绕组接线顺序 Motor winding wiring sequence				
额定功率 Rated Power (W)	1000	线电感 Line-Line Inductance (mH)	5.58±20% (20℃)	序号 Serial number	1	2	3	4	5	6	7	序号 Serial number	1	2	3	4
额定电流 Rated Current(A)	4.9	转动惯量 Rotor inertia(×10 ⁻⁴ kg*m ²)	2.1	颜色 Color	屏蔽	白 White	黑 Black	蓝 Blue	紫 Purple	红 Red	黄 Yellow	颜色 Color	红 Red	白 White	黑 Black	黄绿 Yellow/Green
峰值电流 Peak Current(A)	7.3	绝缘等级 Insulation Class	F	定义 Definition	PE	VCC	GND	SD+	SD-	BAT+	BAT-	定义 Definition	U	V	W	PE
额定转速 Rated Speed (rpm)	3000	绝缘电阻 Insulation resistance	DC1000V ≥ 20M□	CTQ SIGN:  Customer  Process  Law						 锐特技术		深圳锐特机电技术有限公司 Shenzhen Rteligent Technology Co.,Ltd				
最高转速 Peak Speed (rpm)	5000	防护等级 Protection class	IP65	材料符合ROHS要求 All Material Are To Be Rohs Compliant												
额定转矩 Rated Torque(N.M)	3.2	允许最大径向负载Maximum allowable radial load(N)	390	NAMES	SIGNATURE		DATE		Unspecified tolerance		视角 FIRST ANGLE METHOD	比例 SCALE	单位 UNIT	变更标识 FOR SIGN	名称 TITLE	
峰值转矩 Peak Torque(N.M)	4.8	允许最大轴向负载Maximum allowable axial load(N)	140	设计 DESIGN					常规公差:Tolerances 角度Angles±0.1° 倒角Chamfer±0.3			1:1	mm	*	图号 DWG. NO	
反电势 Voltage Constant(V/Krpm)	44.7	重量 Weight(kg)		标准化 STANDARD												
力矩系数Torque Coefficient(N.M/A)	0.65			审核 CHECK					Unit:mm GB/T1804-M ISO2768-1 ClassM		件号 PART NUMBER	1	版本 REV	A	表单编号 Form Code	